



# tesa<sup>®</sup> 54951

## Information Produit



tesa<sup>®</sup> 54951

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 54951 est un ruban d'épissure volant segmenté double face (découpes sur rouleau) pour les papiers imprégnés de mélamine

Il est particulièrement adapté pour :

- le papier de recouvrement
- papier décoratif
- papier d'équilibre

### Caractéristiques

- Segmented design
- Easy and fast application
- Just one straight line

### Application

Avantages pour les clients

- Une solution unique - un seul ruban pour toutes les qualités de papier.
- Performances de jonctionnement sûres sans plis et à des vitesses élevées
- Application facile grâce à la conception segmentée

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                          |                         |        |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| • Support                | Papier                   | • Epaisseur totale      | 105 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | • Couleur               | bleu   |
| • Type de protecteur     | Papier                   | • Couleur du protecteur | blanc  |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                       |            |        |          |
|---------------------------------------|------------|--------|----------|
| • Durée de vie                        | 12 months  | • Tack | très bon |
| • Résistance au cisaillement statique | bon, moyen |        |          |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54951>



# tesa<sup>®</sup> 54951

## Information Produit

### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 3.5 N/cm

### Infos complémentaires

Haute adhérence du composite après épissure pour le papier de recouvrement

Haute adhérence des composites après la jonction pour le papier décoratif

Haute adhérence du composite après la jonction pour le papier d'équilibre

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54951>