



tesa[®] 5939

Information Produit



Ruban toilé blanc double face 190 µm

Description produit

tesa[®] 5939 est un ruban adhésif blanc double face pour la pose de moquette. Il se compose d'un support PET toilé solide associé à un système adhésif différentiel en caoutchouc synthétique.

Grâce à sa formule spéciale, l'adhésif sur le côté ouvert associe un pouvoir d'adhérence initial élevé à un retrait sans résidu jusqu'à 14 jours sur les surfaces les plus courantes. (Doit être testé individuellement avant utilisation !)

Caractéristiques

- Très bonne adhérence initiale sur une grande variété de substrats
- Excellente conformabilité grâce au support PET toilé souple et solide
- Déchirure manuelle facile

Application

- Pose temporaire de moquette lors de foires, d'expositions, de conventions et de rénovations
- Fixation des systèmes de revêtement de sol
- Fixation de pièces et de matériaux légers
- Raccord

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| • Support | toile PET | • Couleur | blanc |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur du protecteur | jaune |
| • Type de protecteur | glassine | • Epaisseur du protecteur | 69 µm |
| • Epaisseur totale | 190 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|-------|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Résistance à la température à court terme | 80 °C |
| • Résistance à la rupture | 75 N/cm | • Résistance à la température à long terme | 60 °C |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=05939>



tesa[®] 5939

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 14 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, après 14 jours) 14 N/cm

Infos complémentaires

Une qualité de produit équivalente est également disponible en noir : tesa[®] 5938

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=05939>