



tesa[®] 60422 PVO

Information Produit



Ruban d'étanchéité pour cartons à usage intensif

Description produit

tesa[®] 60422 est un ruban d'emballage haut de gamme basé sur un support PVC très résistant et un adhésif en caoutchouc naturel. Même les boîtes lourdes ou les boîtes en carton multicouches avec une tension élevée du rabat peuvent être fermées en toute sécurité. Les caractéristiques de résistance à la traction et d'élongation du support rendent le produit résistant aux chocs importants.

Avantages et bénéfices

- Bonne adhésion même dans les cartons recyclés
- Excellent tack et adhésion durable
- Déroulement silencieux
- Idéal pour le stockage dans des conditions de température extrême et d'humidité élevée

Caractéristiques

- Good adhesion even in recycled cartons
- Excellent tack and long-lasting adhesion
- Silent unwinding
- Ideal for storage in extreme temperature conditions and high moisture

Application

- Emballage de cartons très lourds ou de boîtes à contenu dangereux
- Emballage, fardelage et fermeture
- Mise en valeur de la marque et publicité (imprimabilité)

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 88 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 100 % | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture | 72 N/cm | • Application manuelle | oui |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60422>



tesa[®] 60422 PV0

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 2 N/cm

Infos complémentaires

tesa[®] 60422 est facilement imprimable.

Couleurs disponibles : havane/chamois.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60422>