



# tesa<sup>®</sup> 4287 EU PV10

## Information Produit



tesa<sup>®</sup> 4287EU Ruban de strapping à usage général

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4287 est un ruban de strapping à usage général avec un support en polypropylène pré-étiré et un adhésif en caoutchouc pour procurer un bon tack initial. Le support en polypropylène mono-orienté présente une grande conformabilité, une bonne résistance à la traction et un faible allongement. Grâce à une distribution sans effort, notre ruban s'adapte aux opérations aussi bien manuelles qu'automatiques, ce qui en fait le meilleur choix pour des processus d'emballage rationalisés.

### Caractéristiques

- adhésif sans solvant
- faible allongement
- bonne conformabilité

### Application

- Applications de regroupement de charges légères
- Palettisation
- Renforcement et unitisation

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | MOPP                   | • Epaisseur totale | 80 µm  |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur          | orange |

### Assortiment de produits

- Available colors transparent, orange

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                       |     |
|----------------------------|----------|-----------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 %     | • Pas de décoloration | oui |
| • Résistance à la rupture  | 190 N/cm |                       |     |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04287>



# tesa<sup>®</sup> 4287 EU PV10

## Information Produit

### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 6 N/cm

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04287>