



# tesa<sup>®</sup> 50690

## Stylo applicateur

### Information Produit

Stylo rechargeable pour appliquer le promoteur d'adhérence

### Description produit

Le stylo applicateur tesa<sup>®</sup> 50690-00000-01 est un outil utilisé pour fixer avec précision le primaire liquide lors du prétraitement des substrats à faible énergie de surface.

Principales Caractéristiques:

- Stylo rechargeable (vide à l'achat)
- Pointe en feutre du stylo remplaçable
- Pour une application précise du promoteur d'adhérence

### Application

Le stylo applicateur est principalement conçu pour les applications extérieures de fixation et il est disponible en deux largeurs (15 mm et 18 mm). Il est utilisé avec les promoteurs d'adhérence tesa<sup>®</sup> 60150 et 60153. Nous recommandons le changement quotidien des pointes et celui du stylo une fois par mois.

### Infos complémentaires

\*Le stylo applicateur est acheté vide (sans contenu liquide).

\*La commande des promoteurs d'adhérence tesa<sup>®</sup> 60150 ou 60153 se fait séparément

50690-00000-02: 12 stylos et 255 pointes en feutre (largeur de 15 mm)

50690-00001-02: 12 stylos et 255 pointes en feutre (largeur de 18 mm)

\*Fréquence conseillée de remplacement de la pointe en feutre si le nettoyage est correct après l'utilisation (ex: avec de l'alcool isopropylique): de 1 à 3 changements/jour (utilisation max : 1 jour).

\*La fréquence de remplacement peut varier selon les conditions climatiques et de fabrication.

\*Le promoteur d'adhérence ne doit pas rester dans le stylo au-delà de la journée.

\*MOQ: 1 boîte contenant 6 packs de 6 stylos.



# tesa<sup>®</sup> 50690

## Stylo applicateur

Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50690>