



tesa[®] Exklusiv distributeur de savon, acier inoxydable de qualité

Information Produit

BNR 40422

Description produit

Le distributeur de savon tesa[®] Exklusiv présente un design vintage qui combine le verre dépoli et l'acier inoxydable. Grâce à un système adhésif, pas besoin de percer des trous et donc d'endommager vos surfaces. Cet accessoire peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Distributeur de savon avec technologie tesa[®] Power. Kit (solution de fixation complète)
- design raffiné, forme rectangulaire, acier inoxydable, support mural carré, verre dépoli
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable, anti-traces de doigts
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20
- Installation facile, propre et sans perçage
- Contenance : 230 ml
- Distributeur à pompe, mécanisme à tirer
- Dimensions du produit : 192 mm x 73 mm x 115 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Particularité(s) | Anti fingerprint |
| • Forme de crochet | Carré | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |



tesa[®] Exxclusiv distributeur de savon, acier inoxydable de qualité

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Salle de bain	• Retrait sans résidus	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Réutilisable	oui
• Design series	tesa [®] EXXCLUSIV	• Réutilisable avec	Adapter BK20
• Etanche	oui	• Sans solvant	oui
• Matériau	Verre dépoli, Métal	• Shape of wall piece	Rectangulaire
• Piles requises	non	• Substance dangereuse	oui
• Résistance à l'humidité	oui	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Résistance aux produits chimiques	non	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>