

tesa® Moon porte-savon, métal mat, arrondi

Information Produit

BNR 40310

Description produit

Le porte-savon adhésif tesa® Moon peut être installé facilement et sans percer de trous. Il peut être retiré à tout moment sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20. Le verre satiné et le look en acier inoxydable offrent un résultat esthétique.

Caractéristiques

- Porte-savon avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- · Look métal mat, revêtement anti-traces de doigts, style rond, plaque murale circulaire
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- · Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20.
- · Aucun perçage n'est nécessaire
- Base en verre satiné pouvant être retirée facilement pour la nettoyer
- Dimensions du produit : 52mm x 110mm x 130mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Type de masse adhésive Silane modified • Tenue de fixation jusqu'à 6 Kg

polymer

Forme de crochet
Rond



tesa® Moon porte-savon, métal mat, arrondi

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

	·				
•	Batterie incluse	non	•	Retrait sans résidus	oui
•	Champ d'application	Salle de bain	•	Réutilisable	oui
•	Champ d'application	Intérieur	•	Réutilisable avec	Adapter BK20
•	Design series	tesa® MOON	•	Sans solvant	oui
•	Etanche	oui	•	Shape of wall piece	Ronde
•	Matériau	Verre dépoli, Métal	•	Substance dangereuse	oui
•	Piles recquises	non	•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois
•	Résistance aux produits	non			lisse, La plupart des
	chimiques				plastiques, Verre,
•	Résistant aux UV	oui			Béton, Métal, Marbre,
					Pierre
			•	Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

