

# tesa<sup>®</sup> Aluminium - très forte adhésion

## Information Produit



BNR 56223

### Description produit

Le ruban en aluminium tesa<sup>®</sup> est un ruban d'étanchéité adhésif spécial, parfaitement adapté aux réparations rapides sur les surfaces métalliques.

### Caractéristiques

- Convient pour protéger, couvrir et réparer
- Résistant en température de -40°C à +140°C
- Résistant à l'eau, l'huile et la graisse
- Résistant au vieillissement
- Très fort pouvoir adhésif

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                   |                    |        |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Support                | feuille aluminium | • Epaisseur totale | 100 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique         |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |   |                                       |                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| • Résistance à la rupture | 15 N/cm   | • Résistance à la température max.    | 160 °C              |
| • Batterie incluse        | non   | • Résistance à la température min.    | -40 °C              |
| • Champ d'application     | Jardin, Toit, Garage, Automobile, Maison, Plafond | • Résistance en température           | oui                 |
| • Champ d'application     | Intérieur et Extérieur                            | • Résistant aux huiles et lubrifiants | oui                 |
| • Etanche                 | oui   | • Résistant aux UV                    | oui                 |
| • Inscriptible            | non   | • Retrait sans résidus                | non                 |
| • Matériau                | Aluminium   | • Réutilisable                        | non                 |
| • Piles requises          | non   | • Service pièce de rechange           | non                 |
| • Pouvoir adhésif         | Pouvoir adhésif élevé                             | • Surfaces appropriées                | Verre, Métal, Acier |
| • Résistance à l'abrasion | non   | • Tension                             | 5 %                 |
| • Résistance à l'humidité | oui   |                                       |                     |



# tesa<sup>®</sup> Aluminium - très forte adhésion

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>