



tesa® Klaam crochet peignoir, métal chromé, carré



Information Produit

BNR 40263

Description produit

La patère salle de bain design auto-adhésive tesa® Klaam s'installe facilement sans percer de trous. Ainsi, vos murs et carrelages sont préservés. Une finition chromée brillante pour un maximum d'élégance. Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et remplacé grâce à un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Double crochet design avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé, finition brillante, forme angulaire, support mural rectangulaire
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces, et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20
- Installation simple sans perçage

Dimensions du produit : 61 mm x 96 mm x 47 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |
| • Forme de crochet | Rectangulaire | | |



tesa® Klaam crochet peignoir, métal chromé, carré

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistance aux produits chimiques	non
• Champ d'application	Salle de bain	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Retrait sans résidus	oui
• Design series	tesa® KLAAM	• Réutilisable	oui
• Etanche	oui	• Réutilisable avec	Adapter BK20
• Matériau	Métal chromé	• Sans solvant	oui
• Number of hooks	Double	• Shape of wall piece	Carré
• Piles requises	non	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Résistance à l'humidité	oui	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>