



tesa[®] Hukk porte-serviettes 1 barre fixe, métal chromé, carré

Information Produit

BNR 40252

Description produit

Le porte-serviettes inox auto-adhésif tesa[®] Hukk s'installe facilement et sans percer de trous, préservant ainsi vos surfaces. Il peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20-2. Un design unique et élégant qui combine les lignes courbes et un support mural carré.

Caractéristiques

- Porte-serviettes inox avec technologie tesa[®] Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé, finition brillante, forme angulaire, support mural carré, design ludique
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à l'adaptateur BK20-2.
- Installation simple sans perçage

Dimensions du produit : 50 mm x 700 mm x 90 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 12 Kg |
| • Forme de crochet | Carré | | |



tesa® Hukk porte-serviettes 1 barre fixe, métal chromé, carré

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Salle de bain	• Retrait sans résidus	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Réutilisable	oui
• Design series	tesa® HUKK	• Réutilisable avec	Adapter BK20-2
• Etanche	oui	• Sans solvant	oui
• Matériau	Métal chromé	• Shape of wall piece	Rectangulaire
• Number of arms	À un bras	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Piles requises	non		
• Résistance aux produits chimiques	non	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>