

tesa® Exxcellent distributeur de savon, métal chromé, design intemporel

Information Produit

BNR 40475

Description produit

Avec son design asymétrique, le distributeur de savon tesa® Exxcellent est intemporel. Il se fixe par adhésif sans endommager vos murs et carrelages. Ce distributeur haut de gamme peut être retiré à tout moment et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Distributeur de savon avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- · design intemporel, forme arrondie, métal chromé, finition brillante, support mural circulaire
- · Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- · Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique
- · Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.
- · Installation simple, sans traces et sans perçage
- Réservoir en verre dépoli, peut contenir 230 ml de savon liquide
- · Pompe en haut du réservoir, avec poussoir
- Dimensions du produit : 170 mm x 125 mm x 105 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Type de masse adhésive
Silane modified
Tenue de fixation jusqu'à
6 Kg
polymer

Forme de crochet
Rond



tesa® Exxcellent distributeur de savon, métal chromé, design intemporel

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

•	Batterie incluse	non	•	Résistant aux UV	oui
•	Champ d'application	Salle de bain	•	Retrait sans résidus	oui
•	Champ d'application	Intérieur	•	Réutilisable	oui
•	Design series	tesa® EXXCELLENT	•	Réutilisable avec	Adapter BK20
•	Etanche	oui	•	Sans solvant	oui
•	Matériau	Métal chromé, Verre	•	Shape of wall piece	Ronde
		dépoli	•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois
•	Piles recquises	non			lisse, La plupart des
•	Résistance à l'humidité	oui			plastiques, Verre,
•	Résistance aux produits	non			Béton, Métal, Marbre,
	chimiques				Pierre
			•	Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

