

tesa® Loxx porte-serviettes 2 barres fixes, métal chromé, arrondi



Information Produit

BNR 40279

Description produit

Le porte-serviettes de douche auto-adhésif tesa® Loxx peut être installé sans percer de trous. Aucun danger pour vos surfaces. Retrait rapide et à tout moment. Le porte-serviettes peut être replacé avec le nouvel adaptateur BK20-2. Ce porte-serviettes brillant à deux barres offre un design audacieux et esthétique.

Caractéristiques

- · Porte-serviette, idéal pour votre douche, avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- · Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire, design audacieux
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- · Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Retrait facile sans laisser de traces et repositionnement grâce à un nouvel adaptateur BK20-2.
- · Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 50mm x 700mm x 160mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Tenue de fixation jusqu'à	12 Kg
		polymer			

Forme de crochet
 Rond



tesa® Loxx porte-serviettes 2 barres fixes, métal chromé, arrondi

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

Batterie incluseChamp d'application	non Salle de bain	 Résistance aux produits chimiques 	non
 Champ d'application 	Intérieur	 Résistant aux UV 	oui
 Design series 	tesa® LOXX	 Retrait sans résidus 	oui
 Etanche 	oui	 Réutilisable 	oui
 Matériau 	Métal chromé	 Réutilisable avec 	Adapter BK20-2
 Number of arms 	À deux bras	 Sans solvant 	oui
 Piles recquises 	non	 Shape of wall piece 	Ronde
 Résistance à l'humidité 	oui	 Surfaces appropriées 	tuiles vernissées, Bois
			lisse, La plupart des
			plastiques, Verre,
			Béton, Métal, Marbre,
			Pierre

Temps de durcissement

12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

