



tesa® Professional 60021

Information Produit

Aérosol Colle permanent

Description produit

La colle en spray permanente tesa® est une colle polyvalente pour la fixation permanente de matériaux, tels que le papier, le carton, le feutre, le tissu, le film, le cuir et de nombreux plastiques.

Caractéristiques

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 est remarquable pour des applications industrielles comme

- la réalisation de modèles
- le marquage de palettes
- l'accroche de digrammes ou étiquettes
- le montage de présentoirs en points de vente
- la fixation permanente de posters ou modèles sur mousse Styro par exemple
- collage de films ou tissus décoratifs fins

et beaucoup d'autres applications professionnelles dans l'industrie et les activités manuelles.

De plus, tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 convient pour une utilisation domestique.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Sans silicone oui

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistance à la température max.	60 °C
• Champ d'application	Bureau, Maison	• Résistance à la température min.	-20 °C
• Compostable	non	• Résistance aux produits chimiques	oui
• Convient aux enfants de 3 ans	non	• Résistance en température	oui
• Distance de pulvérisation recommandée	30 cm	• Résistant aux UV	oui
• Emballage écologique	non	• Retrait sans résidus	non
• Etanche	oui	• Réutilisable	non
• Lavable	non	• Sans solvant	non
• Piles requises	non	• Substance dangereuse	oui
• Pouvoir adhésif	Faible pouvoir adhésif	• Surfaces appropriées	Bois lisse, Brique, Verre acrylique, Pierre
• Résistance à l'humidité	oui		

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=60021>



tesa[®] Professional 60021

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=60021>