



tesa[®] Cache fissures

Information Produit

BNR 05225

Description produit

Ruban non tissé souple pour préparer les surfaces avant de peindre et de poser du papier-peint

Caractéristiques

- Couvre les fissures et les joints
- Auto-adhésif
- Très faible surépaisseur
- La peinture et le papier peint peuvent être appliqués immédiatement après l'utilisation
- Evite au papier peint de se déchirer en permanence

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------|
| • Support | tissu polaire | • Epaisseur totale | 115 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| • Résistance à la rupture | 16 N/cm | • Résistant aux UV | oui |
| • Batterie incluse | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Champ d'application | Maison | • Réutilisable | non |
| • Champ d'application | Intérieur | • Service pièce de rechange | non |
| • Emballage écologique | oui | • Substance dangereuse | non |
| • Inscriptible | non | • Surfaces appropriées | Papier peint |
| • Piles requises | non | • Tension | 34 % |
| • Résistant aux déchirures | non | | |



tesa[®] Cache fissures

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>