

tesa® Loxx porte-serviettes 2 barres, métal chromé, arrondi



Information Produit

BNR 40275

Description produit

Le porte-serviettes 2 barres fixes pivotant et adhésif tesa® Loxx peut être monté au mur sans perçage, et sans endommager les murs et les carrelages. On peut retirer rapidement et à tout moment le support rond et le repositionner où vous le souhaitez avec le nouvel adaptateur BK20. Son design brillant attire tous les regards.

Caractéristiques

- Porte-serviettes 2 barres fixes avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire, design audacieux

polymer

- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- · Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Rapide à retirer sans laisser de traces, peut être repositionné grâce à un adaptateur BK20.
- Montage facile et sans perçage nécessaire
- Dimensions du produit : 85mm x 50mm x 485mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Type de masse adhésive Silane modified • Tenue de fixation jusqu'à 2 Kg

Forme de crochet
 Rond



tesa® Loxx porte-serviettes 2 barres, métal chromé, arrondi

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

Batterie incluseChamp d'application	non Salle de bain	 Résistance aux produits chimiques 	non
 Champ d'application 	Intérieur	 Résistant aux UV 	oui
 Design series 	tesa® LOXX	 Retrait sans résidus 	oui
Etanche	oui	 Réutilisable 	oui
 Matériau 	Métal chromé	 Réutilisable avec 	Adapter BK20
 Number of arms 	À deux bras	 Sans solvant 	oui
 Piles recquises 	non	 Shape of wall piece 	Ronde
Résistance à l'humidité	oui	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre

12 hour(s)

Temps de durcissement

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

