



# tesa® Double-face xtra fort - spécial sols irréguliers



## Information Produit

BNR 05672, 05681, 05671, 05686, 05670, 05691, 05696, 05690, 05692

## Description produit

tesa® Fixer sols Double-face xtra fort Spécial sols irréguliers est un ruban adhésif pour fixer la moquette et le PVC sur les sols intérieurs et extérieurs.

## Caractéristiques

- Adhésif double-face très solide
- Convient à toutes les moquettes et revêtements de sols PVC
- Compatible avec le chauffage au sol
- Facile à découper à la main

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- Type de masse adhésive acrylique à fort tack
- Epaisseur totale 240 µm

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                                    |                            |                                     |  |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| • Résistance à la rupture          | 30 N/cm                    | • Résistance aux produits chimiques | oui  |
| • Batterie incluse                 | non                        | • Résistance en température         | oui  |
| • Champ d'application              | Maison                     | • Résistant aux déchirures          | oui  |
| • Champ d'application              | Intérieur et Extérieur     | • Retrait sans résidus              | non  |
| • Emballage écologique             | non                        | • Réutilisable                      | non  |
| • Matériau                         | PP (polypropylène)         | • Sans solvant                      | non  |
| • Piles requises                   | non                        | • Service pièce de rechange         | non  |
| • Pouvoir adhésif                  | Pouvoir adhésif très élevé | • Substance dangereuse              | non  |
| • Résistance à la température max. | °C                         | • Surfaces appropriées              | Carrelage, Brique, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Carton, Plâtre, Papier, Métal, Acier, Pierre |
| • Résistance à la température min. | °C                         |                                     |  |
|                                    |                            | • Tension                           | 20 %   |



# tesa<sup>®</sup> Double-face xtra fort - spécial sols irréguliers

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>