



tesa® Aluxx panier d'angle, aluminium chromé, ceinture large



Information Produit

BNR 40209

Description produit

Le panier de douche d'angle tesa® Aluxx peut être installé facilement où vous le souhaitez. L'installation sans perçage n'endommage vos surfaces. Un accessoire élégant qui embellira votre salle de bain. Le panier peut être retiré et repositionné ailleurs en un instant grâce à un nouvel adaptateur BK43-2

Caractéristiques

- Panier d'angle avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Aluminium chromé, finition brillante, forme arrondie, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK43-2.
- Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 87 mm x 205 mm x 210 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 5 Kg |
| • Forme de crochet | Rond | | |



tesa® Aluxx panier d'angle, aluminium chromé, ceinture large

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Salle de bain	• Retrait sans résidus	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Réutilisable	oui
• Design series	tesa® ALUXX	• Réutilisable avec	Adapter BK43-2
• Etanche	oui	• Sans solvant	oui
• Matériau	Aluminium chromé	• Shape of wall piece	Ronde
• Piles requises	non	• Substance dangereuse	oui
• Résistance à l'humidité	oui	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Résistance aux produits chimiques	non	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>