



tesa[®] Nooblesse dérouleur papier toilette, acier inoxydable, design superbe

Information Produit

BNR 40478

Description produit

Le design élégant du dérouleur papier toilette tesa[®] Nooblesse embellira vos sanitaires. Il se fixe sans percer grâce à une solution adhésive haute performance. Vos murs et carrelages sont préservés. Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Dérouleur papier toilette , avec technologie tesa[®] Power. Kit (solution de fixation complète)
- design noble, forme arrondie, acier inoxydable, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20
- Installation facile, propre et sans perçage
- Charnière avec amortisseur
- Dimensions du produit : 106 mm x 135 mm x 45 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Particularité(s) | Fermeture douce |
| • Forme de crochet | Rond | • Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |



tesa® Nooblesse dérouleur papier toilette, acier inoxydable, design superbe

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistance aux produits chimiques	non
• Champ d'application	Salle de bain	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Retrait sans résidus	oui
• Design series	tesa® NOOBLESSE	• Réutilisable	oui
• Etanche	oui	• Réutilisable avec	Adapter BK20
• Lid	Sans couvercle	• Sans solvant	oui
• Matériau	Métal	• Shape of wall piece	Ronde
• Piles requises	non	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Résistance à l'humidité	oui	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>