



tesa® Esteetic porte-serviettes 2 barres pivotantes, acier inoxydable, design distingué

Information Produit

BNR 40451

Description produit

Avec ses bras flexibles, le porte-serviettes tesa® Esteetic est un accessoire incontournable de la salle de bain. Installation sans perçage grâce à une solution de fixation adhésive qui n'endommage pas vos surfaces. Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Porte-serviettes ultra solide avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- design distingué, forme angulaire avec coins arrondis, acier inoxydable, support mural carré avec coins arrondis
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces ni endommager vos surfaces, et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20
- Installation facile, propre et sans perçage
- Bras flexibles avec charnières s pour un séchage optimal des serviettes
- Dimensions du produit : 74 mm x 50 mm x 448 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Particularité(s) | Anti fingerprint |
| • Forme de crochet | Rounded square | • Tenue de fixation jusqu'à | 2 Kg |



tesa[®] Esteetic porte-serviettes 2 barres pivotantes, acier inoxydable, design distingué

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Résistance aux produits chimiques	non
• Champ d'application	Salle de bain	• Résistant aux UV	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Retrait sans résidus	oui
• Design series	tesa [®] ESTEETIC	• Réutilisable	oui
• Etanche	oui	• Réutilisable avec	Adapter BK20
• Matériau	Métal	• Sans solvant	oui
• Number of arms	À deux bras	• Shape of wall piece	Des bords arrondis
• Piles requises	non	• Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre
• Résistance à l'humidité	oui	• Temps de durcissement	12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>