



# tesa<sup>®</sup> Professional 74338

## tesa<sup>®</sup> Masquage Peinture pour surfaces rugueuses

### Information Produit

#### tesa<sup>®</sup> Masquage Peinture pour surfaces rugueuses

#### Description produit

Présentation de tesa<sup>®</sup> 74338, un ruban de masquage peinture lisse de couleur verte spécialement conçu pour les applications extérieures. Ce produit exceptionnel offre une conformabilité remarquable aux surfaces inégales, telles que la brique apparente. Sa très bonne résistance aux UV assure un retrait facile et sans trace jusqu'à sept jours après l'application, offrant ainsi flexibilité et commodité. De plus, tesa<sup>®</sup> 74338 convient à une application sur des surfaces courbes. tesa<sup>®</sup> 74338 est fabriqué avec du papier issu de forêts certifiées et bien gérées, reflétant notre engagement en faveur du développement durable. Faites de tesa<sup>®</sup> 74338 la base de performances supérieures et d'excellents résultats pour vos projets de peinture.

#### Aspects durables

Papier épais issu de forêts gérées durablement apportant confort et performance

#### Caractéristiques

- Excellente adhésion sur supports rugueux
- Épouse parfaitement/profondément les aspérités de la surface
- Confort d'utilisation : se découpe facilement à la main, flexible
- Résistance aux UV et à l'humidité jusqu'à 7 jours
- Se retire

#### Application

- Masquage des surfaces rugueuses telles que la brique, le bois texturé, le stuc, le plâtre et le béton
- Protection des surfaces lors des travaux de peinture
- Protection des revêtements de sol ou des grandes surfaces

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

- |           |                         |                    |        |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 145 µm |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74338>



# tesa<sup>®</sup> Professional 74338

## tesa<sup>®</sup> Masquage Peinture pour surfaces rugueuses

### Information Produit

#### Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	13 %	• Résistance aux UV	7 days
• Résistance à la rupture	43 N/cm	• Résistance en température	très bon
• Accrochage de la peinture	très bon	• Résistance en température (30 mn)	120 °C
• Bord de couleur net	bon	• Retirable sans résidus après ...	7 days
• Conformable	bon	• Retrait sans résidus	oui
• Facile à retirer	oui	• Sans solvant	oui
• Hand tearability	très bon	• Tension	13 %

#### Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.5 N/cm

#### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74338>