



tesa[®] Universel

Information Produit



Description produit

Le ruban de marquage adhésif tesa[®] Signal Universal se distingue par sa grande qualité PP et convient pour le balisage et la signalisation des risques.

Caractéristiques

- Support PP solide
- Masse adhésive sans solvant et grande résistance aux UV
- Permet le marquage d'objets permanents et de zones dangereuses
- Déroulement régulier et sans bruit
- Code couleur conforme à la réglementation UE sur le marquage
- Compatible avec tous les dérouleurs manuels tesapack[®] disponibles

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 52 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| • Résistance à la rupture | 37 N/cm | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé |
| • Batterie incluse | non | • Résistant aux déchirures | non |
| • Champ d'application | Bureau, Jardin, Maison | • Retrait sans résidus | non |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Sans solvant | oui |
| • Hand tearability | non | • Substance dangereuse | non |
| • Inscriptible | non | • Surfaces appropriées | Bois lisse, Plâtre, Béton |
| • Piles requises | non | • Tension | 140 % |



tesa[®] Universel

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>