



tesa[®] PRO 74662

Ruban toilé fort

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PE avec PET laminé	• Epaisseur totale	215 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	19 %	• Résistance à l'abrasion	bon
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistant à l'eau	bon
• Bords très droits	bon	• Résistant aux déchirures	oui
• Facile à retirer	non	• Résistant aux UV	oui
• Facile d'écrire dessus	non	• Retrait sans résidus	non
• Force de déroulement n/cm	2 N/cm	• Sans solvant	oui
• Hand tearability	très bon	• Surfaces appropriées	Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Métal
• Mailles	27 count per square inch	• Tack	très bon

Adhésion aux valeurs

• Pouvoir adhésif sur surfaces rugueuses	6.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur acier	8 N/cm
--	----------	-----------------------------	--------



tesa[®] PRO 74662

Ruban toilé fort

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74662>