



tesa® 60973

Information Produit



Adhérence élevée au pelage et faible allongement pour une application et un repositionnement précis

Description produit

tesa® 60973 est un ruban antidérapant autoadhésif à usage industriel conçu pour des applications permanentes intérieures ou extérieures, où une adhérence et un maintien optimaux sont nécessaires.

Le verso est enduit d'un adhésif durable, qui convient à une grande variété de substrats, et est recouvert d'une protecteur antiadhésif.

<p class="ql-align-right"

Caractéristiques

- Notre produit est constitué d'un support filmique robuste, recouvert de particules abrasives.
- L'accrochage supérieur des particules assure une longue durée de vie au produit.
- Propagation latérale de la flamme certifiée selon la norme ferroviaire EN 45545-2/ISO 5658-2
- Faible allongement permettant une application et un repositionnement précis
- Support très durable avec un bon accrochage des particules abrasives
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Adhérence au pelage élevée pour une excellente adhérence à une large gamme de substrats

Application

- tesa® 60973 est recommandé pour les entrées des wagons de train, les planchers et les connexions entre les passerelles, l'entretien des toitures, le placement des climatiseurs sur le toit.
- Le ruban adhésif antidérapant peut être utilisé pour les installations de production et d'autres applications de rubans antidérapants où une adhérence et une sécurité optimales sont nécessaires.
- tesa® 60973 est une solution parfaite pour compléter les initiatives de fabrication 5S

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur du protecteur | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | Acrylique modifié | • Epaisseur du ruban adhésif | 720 µm |
| • Epaisseur totale | 900 µm | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60973>



tesa[®] 60973

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Hand tearability | bon |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Convient aux découpes | oui | | |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 11 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60973>