



# tesa® Professional 4662 Duct Tape

## Information Produit

Ruban adhésif toilé solide pour surfaces rugueuses

### Description produit

tesa® 4662 Duct Tape est un ruban toilé résistant et hautement adhésif, idéal pour d'innombrables applications professionnelles. Le substrat est fait d'un tissu enduit de PE combiné à une masse adhésive en caoutchouc naturel. Grâce à la qualité supérieure tesa®, il offre une excellente adhérence même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses. Ce ruban toilé souple est résistant à l'eau, à la vapeur et à la température. Il est déchirable à la main et se manipule aisément.

### Caractéristiques

- Applications intérieures et extérieures
- Utilisation multifonctionnelle dans le secteur des artisans
- Pour les travaux de plâtrage et de peinture
- Fixation des films de construction et de protection
- Résistant aux UV
- Résistant à l'humidité
- Durable

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 230 µm |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |                          |                                     |         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 15 %                     | • Résistance à l'humidité           | bon     |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm                  | • Résistance au vieillissement (UV) | bon     |
| • Hand tearability         | bon                      | • Résistance aux UV                 | 2 weeks |
| • Inscriptible             | oui                      | • Résistant à l'eau                 | moyen   |
| • Pouvoir adhésif          | Pouvoir adhésif standard | • Résistant aux déchirures          | oui     |
| • Résistance à l'abrasion  | moyen                    | • Retrait sans résidus              | non     |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4662 Duct Tape

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04662>