

# Universal

## Information Produit



BNR 56192, 56193, 56190, 56201, 56205

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |           |            |                    |        |
|-----------|------------|--------------------|--------|
| • Support | PVC souple | • Epaisseur totale | 150 µm |
|-----------|------------|--------------------|--------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |  |   |                                       |              |
|--|---|---------------------------------------|--------------|
| • Batterie incluse                           | non   | • Résistance à la température max.    | 90 °C        |
| • Champ d'application                        | Jardin, Toit, Garage, Automobile, Maison, Plafond | • Résistant aux huiles et lubrifiants | non          |
| • Champ d'application                        | Intérieur   | • Résistant aux UV                    | non          |
| • Etanche                                    | non   | • Réutilisable                        | non          |
| • Inscriptible                               | non   | • Service pièce de rechange           | non          |
| • Piles requises                             | non   | • Surfaces appropriées                | Acier, Métal |
| • Pouvoir adhésif                            | Pouvoir adhésif très élevé                        | • Tension                             | 260 %        |
| • Pouvoir d'isolation électrique sûr jusqu'à | 6000 V  |                                       |              |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>