



tesa® Professional 4344

Masquage de précision Standard



Information Produit

Adhésif de masquage papier de haute qualité pour des angles peints précis

Description produit

tesa® 4344, masquage de précision, est composé d'un support papier extrêmement fin et solide enduit d'une masse adhésive acrylique.

La combinaison du support et de la masse adhésive, tous deux remarquables, permettent un retrait facile jusqu'à 5 mois après l'application. Cela facilite le travail complet en une seule fois.

Application

Cet adhésif convient à pratiquement tous les travaux de peinture en intérieur.

tesa® 4344, masquage de précision, est applicable avec des peintures à base aqueuse et des laques et convient également à des techniques à la spatule très pointues.

Il s'applique sur des surfaces variées, comme le verre, l'aluminium, le PVC et le bois.

Quand des bords nets et précis sont exigés, ce produit convient tout particulièrement.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| • Résistance aux UV | 4 weeks | • Résistance à la rupture | 30 N/cm |
| • Allongement à la rupture | 4 % | • Hand tearability | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® Professional 4344

Masquage de précision Standard

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04344>