

77204 Base Line



Termék Információk

0,4 mm-es kétoldalas akrilhab szalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 77204 egyrétegű akrilhab szalag, amelyet autóiipari tartozékokhoz terveztek. Viszkoelasztikus akrilhab magja megbízható és magas ragasztási teljesítményt nyújt a legkülönbözőbb alapfelületeken, és a jármű teljes élettartama alatt ellenáll a változó környezeti feltételeknek.

0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm és 1,2 mm vastagságban is kapható.

Jellemzők

- A viszkoelasztikus akrilhab mag kompenzálja a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulása által okozott feszültséget.
- Jó dinamikus és statikus nyírési ellenállás széles hőmérséklet-tartományban
- Nem tartalmaz PFA/PFO anyagokat
- Kiemelkedő UV-állóság
- Jó feldolgozási tulajdonságok

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 77204 tartós külső szerelési alkalmazásokhoz használható, mint például:

- Emblémák
- Antennák
- Ablaktömítés

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását, hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | habosított akrilát | • Teljes vastagság | 400 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | szürke |
| • Liner típusa | PE | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| • Nedvességállóság | jó | • Temperature range | -40 to 80 °C |
| • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (3 nap után) | 10 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 22 N/cm |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77204>



77204

Base Line

Termék Információk

Kiegészítő információk

- Védőréteg:

PV04 = Fehér szilikonozott PE-bevonatú papírhordozó

PV34 = Fehér egyszeresen szilikonozott HDPE védőfólia, a tesa® 50699 PSA lehúzófülekkel használható

PV36 = Átlátszó kék szilikonozott PET védőfólia, a tesa® 50699 PSA lehúzófülekkel használható

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77204>