



# tesa® Professional 4344 beltéri színelválasztó festőszalag

## Termék Információk

A tesa® Professional beltéri színelválasztó szalag egy minőségi festőszalag precíz színelválasztást igénylő munkákhoz.

## Termékleírás

A tesa® Professional beltéri színelválasztó festőszalag egy különösen vékony, de erős papír hordozóból és akril ragasztóból áll. Ez a kombináció beltéri használat esetén 3 hónap után is nyomtalan eltávolítást tesz lehetővé. Segítségével lehetséges a borotvaéles színelválasztás, a festékmegfolyás pedig minimálisra csökkenthető. Magas kötőanyagú festékeknel (pl. latex) a teljes száradást meg kell várni a szalag használata előtt.

## Alkalmazások

borotvaéles színelválasztás  
tökéletes tapadás, szakadásálló  
beltéren 3 hónapig nyomtalanul eltávolítható

## Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

## Termékszerkezet

- |                        |             |                    |       |
|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | washi papír | • Teljes vastagság | 90 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril       |                    |       |

## Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |         |                    |           |
|---------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás  | 4 %     | • Hand tearability | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm |                    |           |

## Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.7 N/cm |
|-------------------|----------|



# tesa® Professional 4344

## beltéri színelvlasztó festőszalag

Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04344>