



tesa® Professional 4613 Erős szövetszalag



Termék Információk

Univerzális duct tape

Termékleírás

A tesa® 4613 univerzális duct tape. Természetes gumi ragasztóval bevont, 27-es szövési sűrűség jelzőszámú szőtt poliészter/pamutszövet hordozóból áll. A tesa® 4613 duct tape rugalmas, kézzel eltéphető ragasztószalag. Ez a duct tape számos alkalmazáshoz használható, például jelöléshez, rögzítéshez, tömítéshez és csomagoláshoz. A tesa® 4613 szalag kiválóan tapad még durva felületekre is. Vízlepergető és kézzel könnyen eltéphető. A szalag természetes gumi ragasztós rendszere kitűnően ragad többféle poláris és nem poláris felületre, erős kezdeti tapadású, és gyorsan eléri a maximális ragasztóerőt. Ezenkívül a duct tape hálós hordozója akár 95 °C-ig hőállóvá teszi, egy-egy alkalommal 30 perces időtartamra.

Jellemzők

- It comprises a natural-rubber adhesive mass and can be torn by hand.
- The duct tape is also suited to rough surfaces and is waterproof.

Alkalmazások

*A tesa® 4613 beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, akár durva felületeken is

*Ez a jó minőségű szövetszalag fedőanyagok rögzítésére, kartondobozok lezárására vagy csövek vízállóvá tételére használható

*Ez a duct tape védőfilmek rögzítésére és csövek tömítésére használható

*Ezenkívül a szigetelőszalag rögzítésre, jelölésre és csomagolásra is használható

*Ezt a szalagot ne használja festett felületeken

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE rétegelt szövet | • Teljes vastagság | 180 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|---------------------|
| • Szakadási nyúlás | 18 % | • Öregedésállóság (UV) | jó |
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | • Párásodás | gyenge |
| • Fluoreszkáló | nem | • Rövid távú hőállóság | 80 °C |
| • Hand tearability | jó | • Szemnagyság | 27 count per square |
| • Nedvességállóság | jó | | inch |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 4.3 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04613>



tesa® Professional 4613

Erős szövetszalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04613>