



tesa® Bumperfilm 50560

Termék Információk



Ochranná fólie na exteriérové plastové díly

Termékleírás

tesa® Bumperfilm 50560PV1 je nejlepším řešením na ochranu lakovaných nebo nelakovaných plastových dílů. tesa® Bumperfilm 50560PV1 se aplikuje po dokončení výroby dílu, kterému poskytuje spolehlivou ochranu povrchu. Díky dobré UV odolnosti a kompatibilitě s laky představuje tesa® Bumperfilm 50560PV1 nejspolehlivější způsob ochrany plastových dílů během transportu a venkovního skladování.

Technické vlastnosti a výhody:

- Spolehlivá ochrana
- Bezpečná adheze během transportu
- Ekonomické řešení eliminující dodatečné leštění a opravy laku po odmaskování
- Ochrana během venkovního skladování až po dobu 12 měsíců
- Lehce se aplikuje a odstraňuje
- Snadno se likviduje - fólie a lepidlo jsou přátelské vůči životnímu prostředí.

Alkalmazások

- Ochrana plastových materiálů před prachem a poškrábáním, během montáže, skladování a přepravy.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | poliolefin fólia | • Teljes vastagság | 52 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | poliizobutilén | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Szakítószilárdság | 22 N/cm | • UV-állóság | 52 weeks |
| • Könnyen eltávolítható | igen | • Vegyszerálló | nagyon jó |
| • Stancoláshoz megfelelő | igen | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50560>



tesa® Bumperfilm 50560

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50560>