



tesa® 4298

Termék Információk



Közepes erősségű nem szennyeződő kötegelőszalag

Termékleírás

A tesa® 4298 közepes erősségű nyújtott polipropilén kötegelőszalag természetes gumi ragasztórendszerrel.

A tesa® 4298 különösen ellenáll a szennyeződéseknek és a visszamaradt ragasztóanyagoknak .

Jellemzők

- specially designed tape which is stain and adhesive transfer resistant

Alkalmazások

Lezárás, rögzítés, lezárás a szerelvény- és bútorgyártásban, megerősítés.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Backing material Grid | MOPP | • Teljes vastagság | 116 µm |
| • Type of adhesive Grid | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 32.5 % | • Nincs elszíneződés | igen |
| • Szakítószilárdság | 285 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 6.7 N/cm |
|-------------------|----------|



tesa[®] 4298

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04298>