



# tesa® 4591

## Termék Információk



### Általános célú keresztzálás szalag

#### Termékleírás

A tesa® 4591 általános célú, kétirányú üvegszál-erősítésű szalag, mely poliészter filmre laminált üvegszálakból áll. Ez a szalag ipari kötegelésre, rakatrögzítésre használható. A tesa® 4591 egyesíti a jó hosszirányú szakítószilárdságot a nagyon kis megnyúlással. A szintetikus gumi ragasztós rendszer erős kötést biztosít számos felülethez, akár nem poláris felületekhez, például polietilénhez és polipropilénhez is. A tesa® 4591 nagyon jó kezdeti tapadású, és rövid idő alatt gyorsan eléri a maximális ragasztóerőt. Ezenkívül a szalag kiválóan ragad különböző bordás és sima kartonfelületekre. A tesa® 4591 tépésálló.

#### Alkalmazások

\*A tesa® 4591 kétirányban, üvegszál-erősítésű szalag, melyet számos ipari alkalmazáshoz használnak, például:

- \*Kötegelés és rakatrögzítés
- \*Kartondobozok nagy igénybevétellel járó lezárása
- \*Rögzítés szállítmányozás során
- \*Rögzítés
- \*Végek lezárása

#### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |          |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga        | üvegszál / PET      | • Teljes vastagság | 115 µm   |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín             | átlátszó |

#### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                    |     |                     |          |
|--------------------|-----|---------------------|----------|
| • Szakadási nyúlás | 4 % | • Szakítószilárdság | 250 N/cm |
|--------------------|-----|---------------------|----------|

#### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 9.5 N/cm |
|-------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4591

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04591>