



tesa® 52332

Termék Információk



Flexografikus nyomtatásnál, különösen hullámlemez utónyomásnál alkalmazható kliséragasztó

Termékleírás

A tesa® 52332 különösen a nagy igényeket támasztó kliséragasztási alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, kifejezetten ahol erős tapadás szükséges és a kliséket tartósan helyezik fel. Ilyen gyakran előfordul hullámlemez utónyomásánál, amikor a kliséket általában pl. Mylar lapokhoz ragasztják és tároláskor függőlegesen akasztják fel őket.

- A tesa® 52332 öregedésálló
- A tesa® 52332 dombornyomásos PP védőfóliával van ellátva a klisé felragasztásánál a légbuborékok keletkezésének megakadályozása érdekében

Alkalmazások

A tesa® 52332 egy flexónyomtatásban használt klisémontírozó szalag, különösen alkalmas végleges montírozáshoz hullámkartonok utánnymomásánál.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- Hátlap anyaga lágy PVC
- Ragasztóanyag típusa akril ragasztó
- Liner típusa PP

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- Vastagsági kategória 300

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=52332>