



# tesa® 4330

## Termék Információk



Nagy teherbírású papír maszkoló szalag festési munkákhoz max.140 °C-os szárítókamrás alkalmazáshoz

### Termékleírás

A tesa® 4330 enyhén kreppelt, rugalmas, nedvességálló papír maszkoló szalag nagyfokú szakítószilárdsággal.

### Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Alkalmazások

További felhasználási területek:

- áramköri lapok burkolása bevonás előtt
- kábelkötegelés
- csomagolás

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                       |                            |        |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | enyhén kreppelt papír | • Bioalapú (tömeg szerint) | 48 %   |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi      | • Teljes vastagság         | 175 µm |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |           |                                |        |
|---------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás  | 12 %      | • Hőmérsékletállóság (60 perc) | 140 °C |
| • Szakítószilárdság | 42 N/cm   | • Könnyen eltávolítható        | igen   |
| • Hand tearability  | nagyon jó |                                |        |

### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4.8 N/cm

### Kiegészítő információk

A termék finoman kreppelt szerkezetének köszönhetően éles vonalú kidolgozást tesz lehetővé. A szalag hátoldalára kitűnően tapadnak a festékek, hézagkitöltő anyagok.

A tesa® 4330 szakadás és maradványok képződése nélkül könnyen eltávolítható.

A tesa® 4330 papír védőborítással átalakításhoz/stancoláshoz is használható (4330 PV1).

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04330>