



tesa® 51495 PV2



Termék Információk

Megerősített alumíniumfóliás szalag

Termékleírás

A tesa® 51495 PV2 polietilénszálakkal megerősített alumíniumfóliából áll, amelyet szintetikus gumi alapú ragasztóval vonnak be.

Jellemzők

* Leválasztó védőréteg a könnyű letekeredés érdekében

* Párazárás

* Hő- és sugárzás-visszaverő tulajdonságok

* Kiváló tapadás a saját hordozóhoz

Alkalmazások

- Tetőfedés és falszigetelés összekötése
- Csövek betekerése
- Léghőszigetelő csatornák tömítése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | alufólia | • Fedőfólia színe | fehér |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Fedőfólia vastagsága | 85 µm |
| • Liner típusa | papír | • Szalagvastagság | 205 µm |
| • Teljes vastagság | 205 µm | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|----------|
| • Szakadási nyúlás | 20 % | • Liner release force | 0.3 N/cm |
| • Szakítószilárdság | 45 N/cm | • Operation temperature from | -20 °C |
| • Hand tearability | nem | • Operation temperature up to | +80 °C |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 9 N/cm |
|-------------------|--------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51495>



tesa[®] 51495 PV2

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51495>