



# tesa® 4120 kézi

## Termék Információk

### Általános célú kartonzáró szalag

#### Termékleírás

A tesa® 4120 természetes gumi ragasztóval kombinált polivinil-klorid film hordozóból álló csomagolószalag. A természetes gumi ragasztós rendszer kiváló tapadást biztosít különböző felületekre, és visszamaradt anyagok nélkül leszedhető. A tesa® 4120 szalag ideális kézi lezárószerszámokhoz, bár automatikus lezárógéppel is használható. A magas kezdeti tapadás és rövid behatási idő már röviddel a szalag felragasztása után biztosítja a kartondoboz optimális biztonságát. A szalag kényelmesen használható, valamint simán, egyenletesen és halkan letekeríselhető. A tesa® 4120 szalag jól nyomtatható, továbbá fehér, barna és átlátszó változatban egyaránt rendelhető.

#### Alkalmazások

\*A tesa® 4120 közepes súlyú kartondobozok kézi lezárására használható

\*Ez a szalag automatikus lezáróberendezéssel is használható

\*A könnyű, halk letekeríelésnek köszönhetően ez a szalag számos iparágban ideális választás nagy volumenű alkalmazásokhoz

\*A magas kezdeti tapadással és a rövid behatási idő, gyors, megbízható tartást biztosít

#### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Termékszerkezet

- |                        |                  |                    |       |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | PVC fólia        | • Teljes vastagság | 49 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi |                    |       |

#### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                           |           |                              |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-------------|
| • Szakadási nyúlás        | 75 %      | • Kézi alkalmazás            | igen        |
| • Szakítószilárdság       | 43 N/cm   | • Packaging Weight           | Up to 25 kg |
| • Automatizált alkalmazás | igen      | • Silent unwinding           | igen        |
| • Hand tearability        | nagyon jó | • Suitable for deep freezing | igen        |

#### Tapadási értékek

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 2 N/cm |
|-------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4120 kézi

## Termék Információk

### Kiegészítő információk

A tesa<sup>®</sup> 4120 egyszerűen nyomtatható. Rendelkezésre álló színek: fehér, havanna és átlátszó

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04120>