



tesa® 4848 PV0

Termék Információk

Átlátszó felületvédő fólia nagy felületekre autóiipari és festési alkalmazásokhoz

Termékleírás

A tesa® 4848PV0 környezetbarát polietilén (PE) hordozóval rendelkezik áttetsző piros színben és könnyű, öregedésálló akril ragasztóval.

A tesa® 4848PV0 védőfólia kifejezetten alkalmas hosszabb távú, nagy felületű, belső és külső védelemre festési, vakolási-, stukkózási- vagy homlokzati munkák során.

Jellemzők

- A védőfólia nagymértékben ellenáll a különböző kémiai hatásoknak, mechanikai behatásoknak és a nedvességnek.
- Az áttetsző hordozó megakadályozza a sötétítő hatást, amikor ablakokon és üvegeken alkalmazzák.
- Garantálja a könnyű, maradéktalan eltávolítást négy

héttel az alkalmazás után, még a szabadtéri UV-expozíció után is.

- Védi a kényes és értékes felületeket a szennyeződésektől vagy sérülésektől a feldolgozás, tárolás és telepítés során.

Alkalmazások

- Ideiglenes felületvédelem

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PE fólia | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|------|
| • Szakítószilárdság | 12 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
|---------------------|---------|-------------------------|------|



tesa[®] 4848 PV0

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04848>