



tesa® 4662

Termék Információk



Erős duct tape

Termékleírás

A tesa® 4662 egy erős duct tape, mely természetes gumi ragasztóval borított, 27-es szövési sűrűség jelzőszámú szőtt szövet-hordozóból áll. Ez a duct tape kiválóan tapad még durva vagy kissé poros felületekre, például téglára vagy épületfára is. Ezenkívül a természetes gumi ragasztó erős kezdeti tapadású, és hamar eléri a végleges tapadóerőt. Ez a szalag vízlepergető, és 95 °C-ig hőálló. A tesa® 4662 kényelmesen kezelhető, és kézzel tökéletesen egyenes él mentén eltéphető. Alkalmazás után a szalag könnyen, maradványanyag mentesen visszaszedhető. A tesa® 4662 erős, rugalmas, alakítható, és ellenáll a dörzsölésnek.

Jellemzők

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa® duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Alkalmazások

- *A tesa® 4662 csövek és vezetékek lezárására használható
- *Ez a duct tape építőipari és védőfóliák kötésére használható
- *A szalag téglán és épületfán is alkalmazható
- *Ez a tömítőszalag számos más alkalmazásra, például rögzítésre, lezárásra és csomagolásra is használható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PE rétegtelt szövet | • Teljes vastagság | 230 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Szalagvastagság | _NULL µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---|------------------------------|
| • Szakadási nyúlás | 18 % | • Kopásállóság | közepes |
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | • Szemnagyság | 27 threads/inch ² |
| • Egyenesen téphető szélek | jó | • Temperature resistance
(removability from aluminum
after 30 min exposure) | 95 °C |
| • Hand tearability | jó | • Water resistance | közepes |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 95 °C | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 4.4 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa[®] 4662

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04662>