



# tesa® 4662 Duct Tape

## Termék Információk

### Erős duct tape



### Termékleírás

A tesa® 4662 egy erős duct tape, mely természetes gumi ragasztóval borított, 27-es szövési sűrűség jelzőszámú szőtt szövet-hordozóból áll. Ez a duct tape kiválóan tapad még durva vagy kissé poros felületekre, például téglára vagy épülettérre is. Ezenkívül a természetes gumi ragasztó erős kezdeti tapadású, és hamar eléri a végleges tapadóerőt. Ez a szalag vízlepergető, és 95 °C-ig hőálló. A tesa® 4662 kényelmesen kezelhető, és kézzel tökéletesen egyenes él mentén eltéphető. Alkalmazás után a szalag könnyen, maradványanyag mentesen visszaszedhető. A tesa® 4662 erős, rugalmas, alakítható, és ellenáll a dörzsölésnek.

### Alkalmazások

- \*A tesa® 4662 csövek és vezetékek lezárására használható
- \*Ez a duct tape építőipari és védőfóliák kötésére használható
- \*A szalag téglán és épülettérre is alkalmazható
- \*Ez a tömítőszalag számos más alkalmazásra, például rögzítésre, lezárásra és csomagolásra is használható

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |          |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga        | PE rétegzelt szövet | • Teljes vastagság | 230 µm   |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi    | • Szalagvastagság  | _NULL µm |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                            |         |   |                              |
|----------------------------|---------|---|------------------------------|
| • Szakadási nyúlás         | 18 %    | • Kopásállóság  | közepes                      |
| • Szakítószilárdság        | 30 N/cm | • Szemnagyság   | 27 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Egyenesen téphető szélek | jó      | • Temperature resistance<br>(removability from aluminum<br>after 30 min exposure) | 95 °C                        |
| • Hand tearability         | jó      | • Water resistance  | közepes                      |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 4.4 N/cm |
|-------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4662 Duct Tape

Termék Információk

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04662>