



# tesa® 4322

## Termék Információk



Rendkívül nyújtható papír maszkoló szalag festési munkákhoz és csomagolási célokra

### Termékleírás

tesa® 4322 erősen kreppelt, általános célú papír maszkoló szalag különféle alkalmazási területekhez és különösen alkalmas ívek maszkolásához.

### Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Alkalmazások

A termék különösen ajánlott szabványos maszkolási munkákhoz festéskor és festékszóráskor szabad levegőn száradó festékekhez. A rugalmas hordozó nagy nyúlóképessége még szűk ívek esetén is kitűnő tapadást biztosít, még összetett körvonalak és durva felület esetén is.

Papírmaszkok rögzítésére is alkalmas, illetve csomagolásra és kötegelésre, és az alászigetelést megelőző maszkolásra. A tesa® 4322-t a cipőgyártásban a felsőrész megerősítésére is használják.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                       |                                                                    |        |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | erősen kreppelt papír | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 %   |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi      | • Teljes vastagság                                                 | 380 µm |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |           |                                |       |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás  | 58 %      | • Hőmérsékletállóság (60 perc) | 60 °C |
| • Szakítószilárdság | 58 N/cm   | • Könnyen eltávolítható        | igen  |
| • Hand tearability  | nagyon jó |                                |       |

### Tapadási értékek

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 5 N/cm |
|-------------------|--------|

### Kiegészítő információk

Javaslat:

A kreppelt hordozó megfeszítése egyenletesen körvonalazott festési éleket és jó tapadást biztosít.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04322>



# tesa<sup>®</sup> 4322

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04322>