



# tesa® 7190

## Termék Információk

Nagy teljesítményű dekorációs fólia fekete takaráshoz és érzékeny felületek tartós védelméhez.

### Termékleírás

Az öntapadó szalag egy tiszta akril ragasztóval bevont fekete PVC-fóliából áll. A tesa® 7190 külső és belső dekorációs célokra alkalmazható az autóiparban.

A termék tökéletes külső megjelenéssel és tartós tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmazható az autóalkatrészek mechanikai sérülésektől való tartós védelmére és a karosszérián lévő lyukak tömítésére is.

A fólia melegítés hatására alakítható, és 3D-s felületeken is használható.

### Alkalmazások

A tesa® 7190 külső és belső díszítésekhez, és a karosszéria tartós védelméhez készült.

Ez a ragasztószalag tökéletes megjelenéssel és tartós tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a festett felületeken.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PVC fólia	• Szín	fekete
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Fedőfólia súly	138 g/m <sup>2</sup>
• Liner típusa	PE bevontú papír	• Fedőfólia színe	fehér
• Teljes vastagság	185 µm		

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakítószilárdság	60 N/cm	• Stancoláshoz megfelelő	igen
• Kopásállóság	jó	• Vegyszerálló	nagyon jó
• Matt felületkezelés	igen		

### Kiegészítő információk

Az anyag tekercses vagy stancolt formában elérhető.

A speciális védőpapír garantálja a stancolás pontosságát és a tökéletes kezelhetőséget az alkalmazás során.



# tesa® 7190

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07190>