



# tesa® 4224 PV10



## Termék Információk

### Kötegelőszalag

### Termékleírás

A tesa® 4224 kifejezetten az élelmiszer- és gyógyszeripar számára kifejlesztett természetes gumi ragasztórendszerrel ellátott, nyújtott polipropilén kötegelőszalag. A tesa® 4224-et kitűnő szakítószilárdság és ugyanakkor kis megnyúlás jellemzi. A termék kifogástalan, tiszta külső megjelenésű, nagymértékben fagyálló és ebből következően fagyasztott ételekhez is ideális.

### Jellemzők

- Lightweight bundling applications
- Palletizing
- Reinforcing and unitizing

### Alkalmazások

Lehetséges alkalmazások: szállítókartonok lezárása, Rakatrögzítés, kötegelés, megerősítés és egységek képezése.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |       |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | MOPP                | • Teljes vastagság | 79 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín             | fehér |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |          |                             |      |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás  | 35 %     | • Nincs elszíneződés        | igen |
| • Szakítószilárdság | 180 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

### Tapadási értékek

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 6 N/cm |
|-------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4224 PV10

Termék Információk

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04224>