



tesa[®] 4316 PV3

Termék Információk



Finoman kreppelt papír maszkoló szalag festékszóráshoz

Termékleírás

A tesa[®] 4316 enyhén kreppelt papír maszkoló szalag. A termék vékony és rugalmas és ebből következően valamennyi általános maszkolási feladathoz, valamint maximum 100 °C-os hőmérsékletű szárítókamrás alkalmazásokhoz megfelelő.

Jellemzők

- Thin and conformable backing
- Resistant to wet sanding
- Suitable for different paints and fillers
- Excellent adhesion for holding masks against overspray

Alkalmazások

A termék ellenáll a nedves csiszolásnak. Festékek, hézagöltő anyagok jól ragadnak a hátoldalára.

Az anyag használható festett fém, gumi, üveg és króm alkatrészekben.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | enyhén kreppelt papír | • Bioalapú (tömeg szerint) | 54 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 140 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 10 % | • Hőmérsékletállóság (60 perc) | 100 °C |
| • Szakítószilárdság | 38 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Hand tearability | nagyon jó | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.4 N/cm |
|-------------------|----------|



tesa[®] 4316 PV3

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04316>