



tesa® 4124

Termék Információk



Prémium általános célú kartonzáró szalag

Termékleírás

A tesa® 4124 prémium csomagolószalag, melynek alapja egy igen tartós polivinil-klorid hordozó és egy erős, természetes gumi ragasztó. Ez a kartonzáró szalag kiváló teljesítményt nyújt mindenfajta kartonpapíron, továbbá biztonságos lezárást kínál közepes súlyú és nehéz kartondobozokhoz. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően a szalag jól ellenáll a tépésnek. A tesa® 4124 szalag simán, zajtalanul letekerrelhető, ezért kiválóan alkalmazható kézi adagolóknak és automatikus lezáróberendezésekben is. A vezető újrahasznosító vállalatok és papírgyárak visszajelzése alapján használata nem zavarja meg az újrahasznosítási folyamatot. A tesa® 4124 jól nyomtatható, valamint fehér, barna és átlátszó változatban egyaránt rendelhető.

Alkalmazások

*A tesa® 4124 prémium csomagolószalag kézi és automatikus lezárásra használható

*Ez a szalag ideális választás közepes súlyú és nehéz kartondobozokhoz

*A természetes gumi ragasztós rendszer kiváló tapadást biztosít többféle felületen

*A szalag erősen tart, és rendkívül jó tépésállóságot kínál

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Teljes vastagság | 65 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 60 % | • Automatizált alkalmazás | igen |
| • Szakítószilárdság | 60 N/cm | • Kézi alkalmazás | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.2 N/cm |
|-------------------|----------|



tesa[®] 4124

Termék Információk

Kiegészítő információk

A tesa[®] 4124 egyszerűen nyomtatható. Rendelkezésre álló színek: fehér, havanna és átlátszó

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04124>