



tesa® Professional 60022 Extra Strong szórható ragasztó

Termék Információk

Spray Glue EXTRA STRONG, 500 ml

Termékleírás

A tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 rendkívül erős, bevonatképző ragasztó különböző anyagok, például szövet, műanyag, kartonpapír, habgumi, szigetelőanyagok, vinil, bőr, műbőr és gumi állandó ragasztására egymáshoz, illetve fémre vagy fára. Ez a szórható ragasztó minimális mértékben képez permetet, és a szórófejet a kívánt szórási mennyiségre (sok, közepes, kevés) lehet beállítani. Ez a szórható ragasztó ellenáll a nedvességnek, rövid távon 100 °C-ig, hosszú távon pedig 80 °C-ig hőálló. Alkalmos könnyű és nehéz anyagokhoz, sima és durva felületekhez. A tesa® 60022 ragasztót széles kötési tartomány jellemzi, és mind vízszintesen, mind függőlegesen szórható. A tesa® 60022 Spray Glue szórható ragasztó alapja szintetikus gumi.

Jellemzők

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

Alkalmazások

*A tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG tipikusan nehezen ragasztható anyagok, például hab és szövet sokoldalú kötésére használható számos iparágban

*Ezt a szórható ragasztót kárpitosok használják

*A szórható ragasztó használható a bőriparban, szíjgyártók is felhasználják

*A tesa® 60022 szalagot gyakran használják a gépjárműiparban

*A tesa® 60022 EXTRA STRONG alkalmas általános otthoni felhasználásra is

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- Szilikonmentes igen



tesa® Professional 60022 Extra Strong szórható ragasztó

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• 3 éves gyermekek használhatják	nem	• Nyom nélkül eltávolítható	nem
• Alkalmazási terület	Otthon, Hivatal	• Oldószermentes	nem
• Az elem tartozék	nem	• Ragasztóerő	Alacsony tapadás
• Az elemet külön kell beszerezni	nem	• Temperature resistance max.	80 °C
• Hőmérsékletállóság	igen	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Javasolt szórási távolság	30 cm	• Újrafelhasználható	nem
• Komposztálható	nem	• UV-állóság	igen
• Környezetbarát csomagolás	nem	• Vegyszerálló	igen
• Megfelelő felületek	Sima fa, Tégla, Akrilüveg, Kő	• Veszélyes anyag	igen
• Mosható	nem	• Vízhatlan	igen
• Nedvességállóság	igen		

Kiegészítő információk

- tesa offers two complementary Spray Glues: 60021 PERMANENT and 60023 REPOSITIONABLE
- Observe the safety-information on the spray-can
- Shake can well before use and remove any dried-on glue from the nozzle
- For new applications, test suitability by gluing a sample
- The parts to be bonded must be dry and free from dust and grease. We recommend cleaning with tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- After use, turn can upside-down and expel glue from nozzle until only propellant comes out
- Overspray from Spray Glues can easily be removed with tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- Refer to special instructions/safety data sheets: www.tesa.com/safety

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60022>