



# tesa® 4101 PV2



## Termék Információk

Hidrát-cellulóz hordozójú csomagolószalag

### Termékleírás

A tesa® 4101 PV 2 természetes gumi ragasztóanyaggal és hidrát-cellulóz film hordozóval. A hordozó újrafeldolgozható összetevőkből készült, jellemzően nagyon merev, és alacsony elektrosztatikus töltéssel rendelkezik. A hordozó merev tartása miatt hosszú szalagcsíkok csavarodás nélkül adagolhatóak. Kézzel könnyedén téphető.

### Alkalmazások

A tesa® 4101 PV 2-öt főleg általános csomagolási célokra használják, mint például kisebb dobozok lezárása. A szalag könnyen felvihető a tesa® asztali adagolókkal.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	hidrátcellulóz	• Teljes vastagság	51 µm
• Ragasztóanyag típusa	természetes és szintetikus gumi		

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	25 %	• Hand tearability	igen
• Szakítószilárdság	42 N/cm	• Kis letekerelési erő	igen
• Átlátszóság	igen		

### Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	5 N/cm
-------------------	--------



# tesa<sup>®</sup> 4101 PV2

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04101>