



tesa® 52330

Termék Információk



Flexografikus nyomtatásnál, különösen hullámlemez utónyomásnál alkalmazható kliséragasztó

Termékleírás

A tesa® 52330 ideális ragasztási jellemzőinek és a hordozó optimális tulajdonságainak köszönhetően különösen alkalmas hullámlemez utónyomásnál kliséragasztásra.

Ragasztási tulajdonságok

- A ragasztóanyag bevonat biztosítja a klisék biztonságos felragasztását
- A ragasztási tulajdonságok lehetővé teszik a felragasztott klisék biztonságos függőleges tárolását

hordozó tulajdonságai

- A tesa® 52330 a hordozó szövet anyagának köszönhetően rendkívül rugalmas, mégis szilárd és ebből következően ideálisan megfelelő hullámlemez utónyomásnál használt klisékhez
- A hordozó szilárdsága biztosítja, hogy a felragasztott klisék függőlegesen tárolhatóak

További tulajdonságok

- A tesa® 52330 kreppelt papír védőfóliával van ellátva a klisé felragasztásánál a légbuborékok keletkezésének megakadályozása érdekében

Alkalmazások

A tesa® 52330 kitűnő ragasztási jellemzőinek és optimális megerősítő adottságainak köszönhetően különösen alkalmas klisék montírozására hullámkarton utónyomásakor.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| • Hátlap anyaga | szövet | • Liner típusa | kreppelt papír |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | |
|------------------------|-----|
| • Vastagsági kategória | 380 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52330

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=52330>