



tesa® 4338 PV1



Termék Információk

Erős tapadású maszkolószalag 120 °C-ig

Termékleírás

A tesa® 4338 PV1 egy zöld színű, sima, erős tapadású maszkolószalag. Ajánlott a szállítmányozási ágazatokban, például tengeri-, vasúti- és teherjárművek gyártásához és számos más területen, ahol erős tapadásra van szükség a nagy és nehéz maszkolások megtartásához.

Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- A zöld színű és sima papír hordozó kiváló láthatóságot, nagyfokú alakíthatóságot és tiszta festékszéleket biztosít
- Az öregedésálló természetes gumi ragasztó erős kezdeti tapadással rendelkezik
- Akár hét napig is használható a szabadban
- 120 °C / 248 F hőmérséklet-állóság és maradéktalan eltávolítást biztosít.

Alkalmazások

- Ujjbarát, sima papír hordozó
- Több szárítási ciklushoz (legfeljebb 3 ciklus 120 °C / 40 perc).
- Akár 7 napos kültéri ellenállás vagy 30 napos beltéri használat
- Maradéktalan eltávolítás az alapfelületek lehűlése után
- Kiváló festéktapadás és tapadás a hordozón
- Szakadásálló
- Kiváló alakíthatóság

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | enyhén kreppelt papír | • Bioalapú (tömeg szerint) | 54 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 145 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 13 % | • Hőmérsékletállóság (60 perc) | 120 °C |
| • Szakítószilárdság | 43 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Hand tearability | nagyon jó | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338 PV1

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4 N/cm

Kiegészítő információk

tesa[®] 4338 PV0-ként is kapható, standard hámlási szilárdsággal.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04338>