



tesa® 4342

Termék Információk



Éles, tiszta és egyenes festékszélekhez

Termékleírás

A tesa® Precision Mask 4342 egy Németországban gyártott Washi szalag.

Különösen alkalmas az építőipari festésekhez, a hajó- és vonatgyártáshoz és számos más területen, ahol minőségi eredményre van szükség.

Jellemzők

- Sima papírhordozót és akril ragasztót kombinál, és precíz maszkolásra tervezték, amely éles, tiszta és egyenes festékszéleket biztosít.
- Ideális megoldás az igényes festési és lakkozási alkalmazásokhoz.
- Az öregedésálló akril ragasztó kiváló tapadással rendelkezik, akár 3 hétig is használható kültéren, valamint 120 °C / 1 óra vagy 150 °C / 0,5 óra hőmérséklet-állóságot biztosít a festékszórás munkák, majd azt követően a szárítókamrás szárítás idejére.

Alkalmazások

- Éles, tiszta és egyenes festékszéleket biztosít
- Ideális a 2-tónusú maszkoláshoz
- Alkalmas vízbázisú és oldószeres festékekkel és lakkokkal való használatra is
- Kültéri maszkolás akár 3 hétig
- Beltéri maszkolás akár 2 hónapig
- Hőmérséklet-állóság akár 120 °C / 1 óra vagy 150 °C / 0,5 óra

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 85 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 10 % | • Hand tearability | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 32 N/cm | • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 150 °C |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.5 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04342>



tesa[®] 4342

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04342>