



# tesa® 4304

## Termék Információk



Magas hőmérsékletnek ellenálló papír maszkolószalag 163°C/325°F-ig

### Termékleírás

A tesa® 4304 egy barna színű, sima krepp-papír maszkolószalag nagy igénybevételt jelentő maszkolási alkalmazásokhoz. A természetes gumi ragasztó kiváló tapadást és ragasztást biztosít különböző felületeken, például fémen, üvegen, gumin és műanyagon.

### Jellemzők

- Sima és ujjbarát papír hordozó kiváló alakíthatósággal.
- Több szárítási ciklushoz is ajánlott
- A festékek és gittek biztos tapadása a hátoldalon, elkerülve a festék lepattogzását.
- Magas hőmérséklet-állóság 163°C / 325°F-ig.

### Alkalmazások

Ajánlott a nagy igénybevételt jelentő maszkolási munkákhoz, különösen autóiipari festésnél, fényezőkamrás szárítással 163°C / 325°F-ig.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                       |                            |        |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | enyhén kreppelt papír | • Bioalapú (tömeg szerint) | 55 %   |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi      | • Teljes vastagság         | 145 µm |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |           |                                |        |
|---------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás  | 13 %      | • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 163 °C |
| • Szakítószilárdság | 43 N/cm   | • Könnyen eltávolítható        | igen   |
| • Hand tearability  | nagyon jó |                                |        |

### Tapadási értékek

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 4 N/cm |
|-------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4304

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04304>